


Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 53/2016 SADOLIN PROFESSIONAL prekinio ženklo produktų platintojams

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1 | Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: | Expert 7, BW : EAN № 4740182720315/ 7391306164071; BC: EAN № 4740182720322/ 7391306164088. | |
| 2 | Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vieta: | Partijos kodas bei pagaminimo vieta: žiūrėti ant pakuotės | |
| 3 | Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: | MATINIAI PLOVIMUI ATSPARŪS SIENŲ DAŽAI VIDAUS DARBAMS. | |
| 4 | Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys, pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo: | Sausų patalpų sienoms ir luboms - gyvenamuosiuose ir vaikų kambariuose, virtuvėse, prieškambariuose, koridoriuose, biuruose, ligoninių palatose, parduotuvėse, intensyviai eksploatuojamose viešose patalpose, taip pat mokyklose, vaikų darželiuose ir kt. mokyimo įstaigose. | |
| 5 | Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba prekinis ženklas ir kontaktinis gamintojo, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5): | Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Adresas: Staffanstorpsvagen 50, SE-20517 Malmo, Švedija, įmonės kodas 7635. Reg. prekinis ženklas: SADOLIN PROFESSIONAL | |
| 6 | Kai taikytina, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai, pavadinimas ir kontaktinis adresas: | Akzo Nobel Baltics UAB Adresas: Ukmergės g. 223, Vilnius, LT-07156 Lietuva | |
| 7 | Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: | Sistema 4 | |
| 8 | Paskirtosios įstaigos pavadinimas: Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko gamybos kontrolę pagal sistemą STR 1.01.04:2013 sistemai 2+ ir 2014-12-12 išdavė Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9337. Sertifikatas galioja iki 2017-12-12 (informacija www.spssc.lt) | | |
| 9 | Deklaruojamos eksploatacinės savybės: | | |
| | Pagrindinės charakteristikos | Rodiklis | Suderinta techninė specifikacija |
| | Atsparumas drėgnam trynimui | 1 klasė | LST EN ISO 11998 |
| | Blizgumo laipsnis | Matiniai | Gardner 60° |
| | Dengiamumas (1 sluoksnis) | 10 m ² /l | Priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo |
| | Džiūvimo trukmė | Kitą sluoksnį galima dažyti po 2 val. | 23°C, RH 50% |
| | Produkte LOJ (A/a) | <1 g/l | Maksimaliai leistinas LOJ produkte 30 g/l |
| 10 | 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. | | |
| 11 | Saugos duomenų lapas šiam produktui buvo išduotas pagal Cheminių medžiagų akto dėl cheminių preparatų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006, kuriame nurodoma informacija apie produkto sudėtį, pirmosios pagalbos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos priemones, tvarkymą ir saugojimą, asmeninės apsaugos priemones, fizikines ir chemines savybes, toksikologinę informaciją, ekologinę informaciją, informaciją apie gabenimą, ir t.t., bei padarinių šalinimo instrukcijas. | | |

Ši eksploatacinių savybių deklaracija buvo išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
 Išdavimo data ir vieta: 2016-07-15, Vilnius

UAB Akzo Nobel Baltics
 Generalinis direktorius
 Ramūnas Urbonas



UAB Akzo Nobel Baltics
 Ukmergės g. 223
 07156 Vilnius
 Lietuva

T +370 5 2653760
 F +370 5 2653484
 www.spalvupasaulis.lt