Sadolin PROFESSIONAL

ORIGINAL

SPÄRRVITT ISOLERAN

Veepõhine krunt- ja kattevärv

Toote omadused

Original Spärrvitt Isolerande on valge veepõhine krunt-/ kattevärv, mis on mõeldud lagede ja seinapindade kaitsmiseks näiteks niiskuse, nikotiini ja tulekahjustuste põhjustatud värvikahjustuste eest siseruumides.

Pinna ettevalmistus

Määrdunud pind puhastada esmalt puhastusvahendiga Cleaner (vt tootekirjeldust). Eemaldada pinnalt lahtine värv, pinna ebatasasused pahteldada. Läikivad pinnad karestada liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Nõrgalt seotud aluspind siduda kruntvärviga Bindo Base.

Kasutamine

Enne kasutamist toodet põhjalikult segada. Original Spärrvitt Isolerande kantakse pinnale 2 kihina, vähemalt 16 tunnise kuivamisajaga kihtide pealekandmise vahel. Seinte lõppviimistlus teostada sobiva veepõhise pinnavärviga, lagede puhul võib Original Spärrvitt Isolerande jääda ka lõppviimistluskihiks.

Toode säilib avamata taaras vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast (vt pakendilt).

Tehnilised andmed

Kasutuskoht	sisetööd
Sideaine	alküüdemulsioon ja kopolümeerdispersioon
Läige	täismatt 3
Kuivamisaeg (23°C, 50% RH)	puutekuiv 4 h, ülevärvimine 16 h pärast
Katvus	6–8 m^2/l sõltuvalt kasutusest
Vedeldi	vesi
Värvus	valge
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	vesi, koheselt pärast tööde lõppu
Toote säilitamine	suletud taaras, temp +5…30°C
Pakend	10 L

Tööohutus

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vt ka ohutuskaardil toodud infot.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.