Sadolin PROFESSIONAL

PROFESSIONAL BINDERLACK

Kõrgläikega veepõhine lakk

- Sobivus paljudele aluspindadele
- Kiireltkuivav

Toote omadused

Veepõhine vetthülgav lakk kasutamiseks sisetööl puit-, betoon-, krohv- ja tellispindadel. Lakki sobib kasutada ka bituumeni ja teiste värvust muutvate õlibaasiliste toodete isoleerimiseks, samuti puitpinnal oksakohtade lakkimiseks.

Kasutamine

Sõltuvalt kasutuskohast ja –otstarbest võib toodet kasutada kas lahjendatult või lahjendamata kujul:

- Tellis-, betoon- ja puitpindade lakkimiseks kasutada Professional Binderlack'i ja puhta vee segu vahekorras 1:1; lakk kanda pinnale 1-2 kihis,
- Tolmu sidumiseks mineraalpinnal kasutada Professional Binderlack'i ja puhta vee segu vahekorras kuni 1:3 ; lakk kanda pinnale 1-2 kihis,
- Professional Binderlack'i ja vee segu vahekorras 1:3 võib kasutada siduva lakina enne pahteldatud pindade tapetseerimist.

Soovitused värvimiseks

Enne kasutamist toodet hoolikalt segada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%).

Tehnilised andmed

Kasutuskoht	sisetööd
Sideaine	akrüül-kopolümeerlateks
Läige (Gardner, 60°)	läikiv 90
Katvus	6-10 m^2/l
Kuivamisaeg (23°C, RH 50%)	puutekuiv 1 tunni pärast, ülelakitav 2 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	vesi
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	10 L

Tööohutus

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart kättesaadav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.