Sadolin PROFESSIONAL

GRUND+

Kruntvärv seintele ja lagedele

- Väga hea täitevõimega veepõhine kruntvärv
- Suure märghõõrdekindlusega - klass 2 (ISO 11998)
- Ei sisalda orgaanilisi lahusteid

Toote omadused	Täismatt veepõhine kruntvärv sisetöödeks. Värv nakkub tugevasti alusega ning täidab poorse pinna. Tänu toote unikaalsele koostisele jääb krunditud pind ühtlase imavusega, tagades kvaliteetse aluspinna lõppviimistlusele. Grund+ on kergesti pinnale kantav ning tasandub hästi, värvitud pinnal on kõrge märghõõrdekindlus (klass 2, < 10 µm). Toode ei sisalda orgaanilisi lahusteid, on praktiliselt lõhnatu ning toonitav pastelses värvigammas.
Kasutuskoht	Toode on mõeldud seinte ja lagede kruntimiseks kuivades ruumides, nt elu-, kontori- ja ühiskondlikes ruumides.
Aluspind	Sobib krohv-, betoon-, kergbetoon- ja tellispinna, kipsplaadi ning klaaskiudtapeedi kruntimiseks.
Pinna ettevalmistus	Vajalik tööde maht sõltub konkreetse pinna seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Aluspind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast, kriidistest osadest ning eraldunud kihtidest. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhul ka puhastusvahendit Cleaner (vt tootekirjeldust). Vana lahtine värv eemaldada, nõrgalt seotud pind puhastada kuni kindla aluseni. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga. Aluspinnas olevad augud ja praod täita sobiva pahtliga, pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ning eemaldada pinnalt lihvimistolm.
Kruntimine	Pind kruntida 1 kihi värviga Grund+. Värv on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Soovi korral võib tootele lisada puhast vett kuni 10% värvi mahust.
Lõppviimistlus	Pinna lõppviimistlus teha 1-2 kihis sobiva lateksvärviga Sadolini tootevalikust, nt Expert, Prof või Bindo tootesari.

Tehnilised andmed

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerdispersioon
Läige (Gardner, 60°)	täismatt
Märghõõrdekindlus ISO 11998 (28 p, 200 tsüklit)	klass 2 (< 10 µm)
Katvus	5-8 m^2/l (1 kiht) sõltuvalt aluspinna imavusest ja tasasusest
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	tolmukuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 2 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, baastoon BW (valge)
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Nõuded pihustile	otsik 0,021˝– 0,027˝, rõhk 120…230 bar, pihustamisnurk 60°
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C), kaitsta toodet külmumise eest
Pakend	10 L

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus värvimise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav.

Lagede värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmme teha suunaga aknast eemale. Seinte värvimisel kanda värv esmalt ristisuunas pinnale, seejärel tasandada pind üles-alla rullitõmmetega. Iga värvipaani viimane rullitõmme teha kogu seina ulatuses samas suunas.

Tööohutus

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart kättesaadav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.