Sadolin PROFESSIONAL

PERFORM+

BATHROOM PRIMER

Niiskete ruumide kruntvärv

Toote omadused

Toode on kombinatsioon kruntvärvist ja liimist, mis sobib kasutamiseks niisketes ruumides poorse pinna sidumiseks (immutamiseks) ning klaaskiudkanga liimimiseks pinnale. Pinnale kantuna seob toode Perform+ Bathroom Primer endaga tugevasti klaaskiudkanga, moodustades niiskust tõrjuva ühtlase ühenduskohtadeta ja poorideta aluspinna. Märgade ruumide süsteemi osana sisaldab toode hallituse teket takistavaid lisandeid, vastab Rootsis kehtestatud niiskete ruumide standardile. Värv sobib krohv- ja betoonpinna, kips- ning puitlaastplaadi katmiseks.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, võimalikult ühetasane ning korralikult seotud. Pinnal ei tohi leiduda midagi, mis takistaks pinna viimistlemist ja seinakattematerjali paigaldamist. Ehitusplaadid tuleb monteerida vastavalt plaadi tarnija juhistele. Niisketes ruumides tohib kasutada üksnes selleks ettenähtud puitlaastplaate. Pinnal leiduvad hallitusplekid eemaldada desinfitseeriva puhastusvahendiga Bio-Cleaner, seejärel loputada pind puhta veega. Võimalikud lubjasetted eemaldada pinnalt lupja lahustavate puhastusvahenditega, seejärel loputada pind puhta veega. Vältimaks niiskusest põhjustatud probleeme (nt hallituse teke) peavad niisked ruumid olema korralikult ventileeritud.

Pinna viimistlemine

- Esmalt teostada kogu pinna lauspahteldamine niiskuskindla pahtliga Maxi Aqua.
- Järgnevalt siduda poorne aluspind toote Perform+ Bathroom Primer ja vee seguga vahekorras 1:1, lasta pinnal kuivada.
- Armeerimiskanga liimimine ja kruntimine teostada vedeldamata kujul tootega Perform+ Bathroom Primer meetodil „märg-märjale". Selleks katta pind tootega Perform+ Bathroom Primer, asetada märjale värvipinnale armeerimiskangas ning surudes sobiva töövahendiga kangas märja värvikihi sisse. Seejärel kruntida pind koheselt tootega Perform+ Bathroom Primer. Enne lõplikku viimistlemist lasta pinnal korralikult kuivada.
- Pinnavärvimine teostada niisketes ruumides värviga Sadolin Vatrum.

Toote Perform+ Bathroom Primer arvutuslik kulu:

- poorse pinna sidumisel: 45-50 g/m² = ~ 23 m²/l (lahjendamata toote kulu)
- armeerimiskanga liimimisel: 190-195 g/m² = ~5,4 m²/l
- armeerimiskanga kruntimisel: 215-220 g/m² = ~4,8 m²/l
- armeerimiskanga liimimisel ja kruntimisel: 405-415 g/m² = ~2,5 m²/l

Tehnilised andmed

Kasutuskoht	sisetööd
Sideaine	akrüül-kopolümeerdispersioon
Kuivamisaeg (23°C, 50% RH)	ülevärvimine 7 h, läbikuiv 12 h pärast
Katvus	2–5 m²/l sõltuvalt kasutusest (vt. arvutus eespool)
Vedeldi	vesi
Värvus	helesinine
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	vesi, koheselt pärast tööde lõppu
Toote säilitamine	suletud taaras, temp +5…30C
Pakend	10 L

Soovitused pinna värvimiseks ja hooldamiseks

- Jälgida, et õhu- ja pinnatemperatuur värvimistööde ajal ei langeks alla +10 °C.
- Viimistletud pinnal lasta enne veega puhastama asumist kuivada vähemalt 7 päeva normaaltingimustel (23°C, 50%RH). Pinda puhastama asudes pidada meeles, et lateksvärv saavutab lõpliku pinnatugevuse normaaltingimustel 3-4 nädala jooksul. Enne nimetatud aja möödumist tuleks vältida pinna tugevat hõõrumist.
- Niisketes ruumides olevaid seinu tuleb regulaarselt puhastada pinnal olevatest lubjasettest, seebijääkidest jms mustusest. Eriti oluline on puhastada suurema niiskuskoormusega pindu nt dušikabiine, vannide ja kraanikausside ümbrus. Puhastamiseks kasutada värvitud pinda mittekahjustavaid lupja lahustavaid pesuvahendeid, töövahendina pehmet harja.

Tööohutus

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.